

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.noirot.nt-rt.ru | | nto@nt-rt.ru

Технические характеристики на конвекторы электрические CNX-4, CNX-4 Plus КОМПАНИИ **NOIROT**

NOIROT CNX-4 500 Plus



Noirot CNX-4 Plus — это электрический обогреватель конвективного типа. Вся конструкция прибора направлена на равномерное распределение тепла для обогрева с максимальным комфортом. Устройство работает по принципу естественной конвекции. Холодный воздух, проходя через конвектор и его нагревательный элемент, нагревается и выходит сквозь решетки-жалюзи, незамедлительно начиная обогревать помещение.

Конструктивные особенности конвекторов серии CNX-4 исключают возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании электрических обогревателей и гарантируют полную безопасность в эксплуатации (отсутствие острых углов, нагрев поверхности не выше 60°С). На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме. Обогреватели имеют II класс электрозащиты, не требуют специального подключения к электросети и не нуждаются в заземлении, что позволяет оставлять их включенными 24 часа в сутки. При точном соблюдении правил эксплуатации исключена любая возможность воспламенения. Все модели серии CNX-4 выполнены в брызгозащищенном исполнении (IP 24) и могут применяться даже во влажных помещениях.

УПРАВЛЕНИЕ

Электронный термостат обеспечивает поддержание температуры в помещении с точностью до 1С, что исключает возможность резких перепадов температуры в отапливаемом помещении. Высокоточная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В.

ОСОБЕННОСТИ

Простота использования. При желании обогреватель CNX-4 можно установить с помощью специальных ножек на пол (дополнительная опция). Ножки с колесиками позволяют с легкостью перемещать прибор по всей квартире и ставить его в любом удобном месте. Теперь Вы можете повесить конвектор на стену у себя на даче и, уезжая в город, забирать его с собой, устанавливая на ножки. Обогреватели серии CNX-4 снабжены евровилкой.

ГАРАНТИЯ

Высокое качество, исключительная надежность и долговечность продукции обеспечивает ресурс непрерывной работы не менее 25 лет. Продукция NOIROT обеспечивается официальной гарантией 10 лет.

Характеристики

Площадь помещения	7 м ²
Мощность обогрева	0.5 кВт
Размер (ШхВхГ)	340x440x80 мм
Вес	2.8 кг

NOIROT CNX-4 1000 Plus



Noirot CNX-4 Plus — это электрический обогреватель конвективного типа. Вся конструкция прибора направлена на равномерное распределение тепла для обогрева с максимальным комфортом. Устройство работает по принципу естественной конвекции. Холодный воздух, проходя через конвектор и его нагревательный элемент, нагревается и выходит сквозь решетки-жалюзи, незамедлительно начиная обогревать помещение.

Конструктивные особенности конвекторов серии CNX-4 исключают возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании электрических обогревателей и гарантируют полную безопасность в эксплуатации (отсутствие острых углов, нагрев поверхности не выше 60°,С). На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме. Обогреватели имеют II класс электрозащиты, не требуют специального подключения к электросети и не нуждаются в заземлении, что позволяет оставлять их включенными 24 часа в сутки. При точном соблюдении правил эксплуатации исключена любая возможность воспламенения. Все модели серии CNX-4 выполнены в брызгозащищенном исполнении (IP 24) и могут применяться даже во влажных помещениях.

УПРАВЛЕНИЕ

Электронный термостат обеспечивает поддержание температуры в помещении с точностью до 1С, что исключает возможность резких перепадов температуры в отапливаемом помещении. Высокоточная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В.

ОСОБЕННОСТИ

Простота использования. При желании обогреватель CNX-4 можно установить с помощью специальных ножек на пол (дополнительная опция). Ножки с колесиками позволяют с легкостью перемещать прибор по всей квартире и ставить его в любом удобном месте. Теперь Вы можете повесить конвектор на стену у себя на даче и, уезжая в город, забирать его с собой, устанавливая на ножки. Обогреватели серии CNX-4 снабжены евровилкой.

ГАРАНТИЯ

Высокое качество, исключительная надежность и долговечность продукции обеспечивает ресурс непрерывной работы не менее 25 лет. Продукция NOIROT обеспечивается официальной гарантией 10 лет.

Характеристики

Площадь помещения	15 м ²
Мощность обогрева	1 кВт
Размер (ШхВхГ)	420x440x80 мм
Вес	3.3 кг

NOIROT CNX-4 1500 Plus



Noirot CNX-4 Plus — это электрический обогреватель конвективного типа. Вся конструкция прибора направлена на равномерное распределение тепла для обогрева с максимальным комфортом. Устройство работает по принципу естественной конвекции. Холодный воздух, проходя через конвектор и его нагревательный элемент, нагревается и выходит сквозь решетки-жалюзи, незамедлительно начиная обогревать помещение.

Конструктивные особенности конвекторов серии CNX-4 исключают возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании электрических обогревателей и гарантируют полную безопасность в эксплуатации (отсутствие острых углов, нагрев поверхности не выше 60°,С). На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме. Обогреватели имеют II класс электрозащиты, не требуют специального подключения к электросети и не нуждаются в заземлении, что позволяет оставлять их включенными 24 часа в сутки. При точном соблюдении правил эксплуатации исключена любая возможность воспламенения. Все модели серии CNX-4 выполнены в брызгозащищенном исполнении (IP 24) и могут применяться даже во влажных помещениях.

УПРАВЛЕНИЕ

Электронный термостат обеспечивает поддержание температуры в помещении с точностью до 1С, что исключает возможность резких перепадов температуры в отапливаемом помещении. Высокоточная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В.

ОСОБЕННОСТИ

Простота использования. При желании обогреватель CNX-4 можно установить с помощью специальных ножек на пол (дополнительная опция). Ножки с колесиками позволяют с легкостью перемещать прибор по всей квартире и ставить его в любом удобном месте. Теперь Вы можете повесить конвектор на стену у себя на даче и, уезжая в город, забирать его с собой, устанавливая на ножки. Обогреватели серии CNX-4 снабжены евровилкой.

ГАРАНТИЯ

Высокое качество, исключительная надежность и долговечность продукции обеспечивает ресурс непрерывной работы не менее 25 лет. Продукция NOIROT обеспечивается официальной гарантией 10 лет.

Характеристики

Площадь помещения	20 м ²
Мощность обогрева	1.5 кВт
Размер (ШхВхГ)	580x440x80 мм
Вес	4.4 кг

NOIROT CNX-4 2000 Plus



Noirot CNX-4 Plus — это электрический обогреватель конвективного типа. Вся конструкция прибора направлена на равномерное распределение тепла для обогрева с максимальным комфортом. Устройство работает по принципу естественной конвекции. Холодный воздух, проходя через конвектор и его нагревательный элемент, нагревается и выходит сквозь решетки-жалюзи, незамедлительно начиная обогревать помещение.

Конструктивные особенности конвекторов серии CNX-4 исключают возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании электрических обогревателей и гарантируют полную безопасность в эксплуатации (отсутствие острых углов, нагрев поверхности не выше 60°,С). На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме. Обогреватели имеют II класс электрозащиты, не требуют специального подключения к электросети и не нуждаются в заземлении, что позволяет оставлять их включенными 24 часа в сутки. При точном соблюдении правил эксплуатации исключена любая возможность воспламенения. Все модели серии CNX-4 выполнены в брызгозащищенном исполнении (IP 24) и могут применяться даже во влажных помещениях.

УПРАВЛЕНИЕ

Электронный термостат обеспечивает поддержание температуры в помещении с точностью до 1С, что исключает возможность резких перепадов температуры в отапливаемом помещении. Высокоточная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В.

ОСОБЕННОСТИ

Простота использования. При желании обогреватель CNX-4 можно установить с помощью специальных ножек на пол (дополнительная опция). Ножки с колесиками позволяют с легкостью перемещать прибор по всей квартире и ставить его в любом удобном месте. Теперь Вы можете повесить конвектор на стену у себя на даче и, уезжая в город, забирать его с собой, устанавливая на ножки. Обогреватели серии CNX-4 снабжены евровилкой.

ГАРАНТИЯ

Высокое качество, исключительная надежность и долговечность продукции обеспечивает ресурс непрерывной работы не менее 25 лет. Продукция NOIROT обеспечивается официальной гарантией 10 лет.

Характеристики

Площадь помещения	25 м ²
Мощность обогрева	2 кВт
Размер (ШхВхГ)	740x440x80 мм
Вес	5.5 кг

NOIROT CNX-4 500



Новая серия конвекторов Noirod CNX-4, выпущенная в прочном корпусе из нержавеющей стали толщиной 0,6 мм защищает обогреватели от перегрева и тепловой деформации. Усовершенствованный термостат нового поколения ASIC+ поддерживает заданную температуру с точностью 0,1°C и выдерживает перепады напряжения от 150 до 242 В.

Французская компания Noirod презентует новую серию конвекторов CNX-4, которая отличается усовершенствованным электронным термостатом нового поколения ASIC+. Термостат ASIC+ с точностью до 0,1С поддерживает выбранный температурный режим. Встроенная защита от перегрева позволяет эксплуатировать прибор, если колебания напряжения в сети будут от 150 до 242 В.

Серия CNX-4 снабжена мощным нагревательным элементом RX-Selens Plus. Он имеет X-образную форму с ракушечной структурой. Благодаря оригинальной монолитной конструкции воздух в помещении начинает нагреваться уже через 45 секунд. Нагревательный элемент заключен в прочный стальной корпус прибора из нержавеющей стали толщиной 0,6 мм. Корпус покрыт двойной полимерной окраской матового белого цвета. Благодаря столь прочному корпусу исключается возможность тепловых деформаций, а пользователь защищен от случайных ожогов. Штампованные жалюзи на передней панели прибора обеспечивают равномерное распределение конвективного потока.

Конвекторы Noirod CNX-4 имеют 3 режима работа:

- **Комфортный** — поддержание заданной пользователем температуры;
- **Экономичный** — снижение на 3-4°C от комфортной температуры. Актуально в ночное время или во время непродолжительного отсутствия людей в помещении;
- **Антизамерзание** — поддержание температуры на уровне +7°C во время длительного отсутствия людей в помещении.

Регулирование режимов и выставление необходимой температуры происходит благодаря механическому управлению. Конвекторы легко крепятся к стене кронштейнами, которые поставляются в комплекте. В качестве дополнительной опции можно использовать ножки с колесиками, чтобы было удобно перемещать из комнаты в комнату, из дома на дачу.

Конвекторы Noirod CNX-4 безопасны в быту, поскольку имеют защиту от возгорания и защиту от брызг, что подтверждают соответствующие сертификаты качества. Поэтому обогреватели могут располагаться во всех комнатах, включая помещения с повышенной влажностью.

Характеристики

Площадь помещения	5 м ²
Мощность обогрева	0.5 кВт
Размер (ШxВxГ)	340x440x80 мм
Вес	2.8 кг

NOIROT CNX-4 1000



Новая серия конвекторов Noirot CNX-4, выпущенная в прочном корпусе из нержавеющей стали толщиной 0,6 мм защищает обогреватели от перегрева и тепловой деформации. Усовершенствованный термостат нового поколения ASIC+ поддерживает заданную температуру с точностью 0,1°C и выдерживает перепады напряжения от 150 до 242 В.

Французская компания Noirot презентует новую серию конвекторов CNX-4, которая отличается усовершенствованным электронным термостатом нового поколения ASIC+. Термостат ASIC+ с точностью до 0,1°C поддерживает выбранный температурный режим. Встроенная защита от перегрева позволяет эксплуатировать прибор, если колебания напряжения в сети будут от 150 до 242 В.

Серия CNX-4 снабжена мощным нагревательным элементом RX-Selens Plus. Он имеет X-образную форму с ракушечной структурой. Благодаря оригинальной монолитной конструкции воздух в помещении начинает нагреваться уже через 45 секунд. Нагревательный элемент заключен в прочный стальной корпус прибора из нержавеющей стали толщиной 0,6 мм. Корпус покрыт двойной полимерной окраской матового белого цвета. Благодаря столь прочному корпусу исключается возможность тепловых деформаций, а пользователь защищен от случайных ожогов. Штампованные жалюзи на передней панели прибора обеспечивают равномерное распределение конвективного потока.

Конвекторы Noirot CNX-4 имеют 3 режима работа:

- **Комфортный** — поддержание заданной пользователем температуры;
- **Экономичный** — снижение на 3-4°C от комфортной температуры. Актуально в ночное время или во время непродолжительного отсутствия людей в помещении;
- **Антизамерзание** — поддержание температуры на уровне +7°C во время длительного отсутствия людей в помещении.

Регулирование режимов и выставление необходимой температуры происходит благодаря механическому управлению. Конвекторы легко крепятся к стене кронштейнами, которые поставляются в комплекте. В качестве дополнительной опции можно использовать ножки с колесиками, чтобы было удобно перемещать из комнаты в комнату, из дома на дачу.

Конвекторы Noirot CNX-4 безопасны в быту, поскольку имеют защиту от возгорания и защиту от брызг, что подтверждают соответствующие сертификаты качества. Поэтому обогреватели могут располагаться во всех комнатах, включая помещения с повышенной влажностью.

Характеристики

Площадь помещения 12-15 м²

Мощность обогрева 1 кВт

Размер (ШхВхГ) 420x440x80 мм

Вес 3.3 кг

NOIROT CNX-4 1500



Новая серия конвекторов Noirod CNX-4, выпущенная в прочном корпусе из нержавеющей стали толщиной 0,6 мм защищает обогреватели от перегрева и тепловой деформации. Усовершенствованный термостат нового поколения ASIC+ поддерживает заданную температуру с точностью 0,1°C и выдерживает перепады напряжения от 150 до 242 В.

Французская компания Noirod презентует новую серию конвекторов CNX-4, которая отличается усовершенствованным электронным термостатом нового поколения ASIC+. Термостат ASIC+ с точностью до 0,1С поддерживает выбранный температурный режим. Встроенная защита от перегрева позволяет эксплуатировать прибор, если колебания напряжения в сети будут от 150 до 242 В.

Серия CNX-4 снабжена мощным нагревательным элементом RX-Selens Plus. Он имеет X-образную форму с ракушечной структурой. Благодаря оригинальной монолитной конструкции воздух в помещении начинает нагреваться уже через 45 секунд. Нагревательный элемент заключен в прочный стальной корпус прибора из нержавеющей стали толщиной 0,6 мм. Корпус покрыт двойной полимерной окраской матового белого цвета. Благодаря столь прочному корпусу исключается возможность тепловых деформаций, а пользователь защищен от случайных ожогов. Штампованные жалюзи на передней панели прибора обеспечивают равномерное распределение конвективного потока.

Конвекторы Noirod CNX-4 имеют 3 режима работа:

- **Комфортный** — поддержание заданной пользователем температуры;
- **Экономичный** — снижение на 3-4°C от комфортной температуры. Актуально в ночное время или во время непродолжительного отсутствия людей в помещении;
- **Антизамерзание** — поддержание температуры на уровне +7°C во время длительного отсутствия людей в помещении.

Регулирование режимов и выставление необходимой температуры происходит благодаря механическому управлению. Конвекторы легко крепятся к стене кронштейнами, которые поставляются в комплекте. В качестве дополнительной опции можно использовать ножки с колесиками, чтобы было удобно перемещать из комнаты в комнату, из дома на дачу.

Конвекторы Noirod CNX-4 безопасны в быту, поскольку имеют защиту от возгорания и защиту от брызг, что подтверждают соответствующие сертификаты качества. Поэтому обогреватели могут располагаться во всех комнатах, включая помещения с повышенной влажностью.

Характеристики

Площадь помещения 15-20 м²

Мощность обогрева 1.5 кВт

Размер (ШxВxГ) 580x440x80 мм

Характеристики

Вес 4.4 кг

NOIROT CNX-4 2000



Новая серия конвекторов Noirot CNX-4, выпущенная в прочном корпусе из нержавеющей стали толщиной 0,6 мм защищает обогреватели от перегрева и тепловой деформации. Усовершенствованный термостат нового поколения ASIC+ поддерживает заданную температуру с точностью 0,1°C и выдерживает перепады напряжения от 150 до 242 В.

Французская компания Noirot презентует новую серию конвекторов CNX-4, которая отличается усовершенствованным электронным термостатом нового поколения ASIC+. Термостат ASIC+ с точностью до 0,1С поддерживает выбранный температурный режим. Встроенная защита от перегрева позволяет эксплуатировать прибор, если колебания напряжения в сети будут от 150 до 242 В.

Серия CNX-4 снабжена мощным нагревательным элементом RX-Selens Plus. Он имеет X-образную форму с ракушечной структурой. Благодаря оригинальной монолитной конструкции воздух в помещении начинает нагреваться уже через 45 секунд. Нагревательный элемент заключен в прочный стальной корпус прибора из нержавеющей стали толщиной 0,6 мм. Корпус покрыт двойной полимерной окраской матового белого цвета. Благодаря столь прочному корпусу исключается возможность тепловых деформаций, а пользователь защищен от случайных ожогов. Штампованные жалюзи на передней панели прибора обеспечивают равномерное распределение конвективного потока.

Конвекторы Noirot CNX-4 имеют 3 режима работа:

- **Комфортный** — поддержание заданной пользователем температуры;
- **Экономичный** — снижение на 3-4°C от комфортной температуры. Актуально в ночное время или во время непродолжительного отсутствия людей в помещении;
- **Антизамерзание** — поддержание температуры на уровне +7°C во время длительного отсутствия людей в помещении.

Регулирование режимов и выставление необходимой температуры происходит благодаря механическому управлению. Конвекторы легко крепятся к стене кронштейнами, которые поставляются в комплекте. В качестве дополнительной опции можно использовать ножки с колесиками, чтобы было удобно перемещать из комнаты в комнату, из дома на дачу.

Конвекторы Noirot CNX-4 безопасны в быту, поскольку имеют защиту от возгорания и защиту от брызг, что подтверждают соответствующие сертификаты качества. Поэтому обогреватели могут располагаться во всех комнатах, включая помещения с повышенной влажностью.

Характеристики

Площадь помещения 20-25 м²

Мощность обогрева 2 кВт

Размер (ШхВхГ) 740x440x80 мм

Вес 5.5 кг

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.noirot.nt-rt.ru | | nto@nt-rt.ru