

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.noirot.nt-rt.ru | | nfo@nt-rt.ru

Технические характеристики на конвекторы электрические Antichoc, Spot E-4, Spot E-PRO (архивные серии) КОМПАНИИ **NOIROT**

NOIROT Spot E-4 1000



Серия обогревателей Noirot Spot E-4 представляет собой 4 классические модели конвекторов в стильном корпусе матового белого цвета производственной мощностью от 750 Вт до 2000 Вт, обслуживающие небольшие помещения площадью от 10м² до 25м². Модели серии Spot E-4 оснащены современной электронной панелью управления, позволяющей с легкостью задавать любой режим работы и отслеживать температуру нагрева при помощи ЖК-дисплея.

В обогревателях серии Spot E-4 применен новейший электронный блок управления с дисплеем. Он позволяет с точностью до градуса выставить желаемый температурный режим. Обогреватели серии Spot E-4 оснащены электронным цифровым термостатом ASIC®, который поддерживает температуру с точностью до 0,1°C. Высокая точность поддержания температуры, а также низкая потребляемая мощность в режиме ожидания (не более 0,5 Вт) приводят к экономии электроэнергии, увеличению срока службы прибора и созданию максимального комфорта в помещении без скачков температуры.

Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В, что наиболее актуально при частых «скачках» напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме.

Конструктивные особенности конвекторов серии Spot E-4 исключают возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании электрических обогревателей и гарантируют полную безопасность в эксплуатации (отсутствие острых углов, нагрев поверхности не выше 60°C).

Все модели серии Spot E-4 выполнены в брызгозащищенном исполнении (IP 24) и могут применяться даже во влажных помещениях.

Конвекторы просты в обслуживании и монтаже. С помощью кронштейнов, входящих в комплект, обогреватель крепится на вертикальную поверхность. Для большей мобильности, в качестве дополнительной опции, предусмотрены ножки с колесиками. Теперь не составит труда переместить обогреватель из комнаты в комнату, из квартиры на дачу.

Высокое качество, исключительная надежность и долговечность продукции обеспечивает ресурс непрерывной работы не менее 25 лет.

Характеристики

Площадь помещения	12-15 м ²
Мощность обогрева	1 кВт
Потребляемая мощность	1 кВт
Размер (ШхВхГ)	340×440×105 мм
Вес	3.6 кг

NOIROT Spot E-4 750



Серия обогревателей Noirot Spot E-4 представляет собой 4 классические модели конвекторов в стильном корпусе матового белого цвета производственной мощностью от 750 Вт до 2000 Вт, обслуживающие небольшие помещения площадью от 10м² до 25м². Модели серии Spot E-4 оснащены современной электронной панелью управления, позволяющей с легкостью задавать любой режим работы и отслеживать температуру нагрева при помощи ЖК-дисплея.

В обогревателях серии Spot E-4 применен новейший электронный блок управления с дисплеем. Он позволяет с точностью до градуса выставить желаемый температурный режим. Обогреватели серии Spot E-4 оснащены электронным цифровым термостатом ASIC®, который поддерживает температуру с точностью до 0,1°C. Высокая точность поддержания температуры, а также низкая потребляемая мощность в режиме ожидания (не более 0,5 Вт) приводят к экономии электроэнергии, увеличению срока службы прибора и созданию максимального комфорта в помещении без скачков температуры.

Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В, что наиболее актуально при частых «скачках» напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме.

Конструктивные особенности конвекторов серии Spot E-4 исключают возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании электрических обогревателей и гарантируют полную безопасность в эксплуатации (отсутствие острых углов, нагрев поверхности не выше 60°C).

Все модели серии Spot E-4 выполнены в брызгозащищенном исполнении (IP 24) и могут применяться даже во влажных помещениях.

Конвекторы просты в обслуживании и монтаже. С помощью кронштейнов, входящих в комплект, обогреватель крепится на вертикальную поверхность. Для большей мобильности, в качестве дополнительной опции, предусмотрены ножки с колесиками. Теперь не составит труда переместить обогреватель из комнаты в комнату, из квартиры на дачу.

Высокое качество, исключительная надежность и долговечность продукции обеспечивает ресурс непрерывной работы не менее 25 лет.

Характеристики

Площадь помещения	8-10 м ²
Мощность обогрева	0.75 кВт
Потребляемая мощность	0.75 кВт
Размер (ШхВхГ)	340×440×105 мм
Вес	3 кг

NOIROT Spot E-4 2000



Серия обогревателей Noirot Spot E-4 представляет собой 4 классические модели конвекторов в стильном корпусе матового белого цвета производственной мощностью от 750 Вт до 2000 Вт, обслуживающие небольшие помещения площадью от 10м² до 25м². Модели серии Spot E-4 оснащены современной электронной панелью управления, позволяющей с легкостью задавать любой режим работы и отслеживать температуру нагрева при помощи ЖК-дисплея.

В обогревателях серии Spot E-4 применен новейший электронный блок управления с дисплеем. Он позволяет с точностью до градуса выставить желаемый температурный режим. Обогреватели серии Spot E-4 оснащены электронным цифровым термостатом ASIC®, который поддерживает температуру с точностью до 0,1°C. Высокая точность поддержания температуры, а также низкая потребляемая мощность в режиме ожидания (не более 0,5 Вт) приводят к экономии электроэнергии, увеличению срока службы прибора и созданию максимального комфорта в помещении без скачков температуры.

Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В, что наиболее актуально при частых «скачках» напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме.

Конструктивные особенности конвекторов серии Spot E-4 исключают возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании электрических обогревателей и гарантируют полную безопасность в эксплуатации (отсутствие острых углов, нагрев поверхности не выше 60°C).

Все модели серии Spot E-4 выполнены в брызгозащищенном исполнении (IP 24) и могут применяться даже во влажных помещениях.

Конвекторы просты в обслуживании и монтаже. С помощью кронштейнов, входящих в комплект, обогреватель крепится на вертикальную поверхность. Для большей мобильности, в качестве дополнительной опции, предусмотрены ножки с колесиками. Теперь не составит труда переместить обогреватель из комнаты в комнату, из квартиры на дачу.

Высокое качество, исключительная надежность и долговечность продукции обеспечивает ресурс непрерывной работы не менее 25 лет.

Характеристики

Площадь помещения	20-25 м ²
Мощность обогрева	2 кВт
Потребляемая мощность	2 кВт
Размер (ШхВхГ)	740×440×105 мм
Вес	5.9 кг

NOIROT Spot E-4 1500



Серия обогревателей Noirot Spot E-4 представляет собой 4 классические модели конвекторов в стильном корпусе матового белого цвета производственной мощностью от 750 Вт до 2000 Вт, обслуживающие небольшие помещения площадью от 10м² до 25м². Модели серии Spot E-4 оснащены современной электронной панелью управления, позволяющей с легкостью задавать любой режим работы и отслеживать температуру нагрева при помощи ЖК-дисплея.

В обогревателях серии Spot E-4 применен новейший электронный блок управления с дисплеем. Он позволяет с точностью до градуса выставить желаемый температурный режим. Обогреватели серии Spot E-4 оснащены электронным цифровым термостатом ASIC®, который поддерживает температуру с точностью до 0,1°C. Высокая точность поддержания температуры, а также низкая потребляемая мощность в режиме ожидания (не более 0,5 Вт) приводят к экономии электроэнергии, увеличению срока службы прибора и созданию максимального комфорта в помещении без скачков температуры.

Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В, что наиболее актуально при частых «скачках» напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме.

Конструктивные особенности конвекторов серии Spot E-4 исключают возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании электрических обогревателей и гарантируют полную безопасность в эксплуатации (отсутствие острых углов, нагрев поверхности не выше 60°C).

Все модели серии Spot E-4 выполнены в брызгозащищенном исполнении (IP 24) и могут применяться даже во влажных помещениях.

Конвекторы просты в обслуживании и монтаже. С помощью кронштейнов, входящих в комплект, обогреватель крепится на вертикальную поверхность. Для большей мобильности, в качестве дополнительной опции, предусмотрены ножки с колесиками. Теперь не составит труда переместить обогреватель из комнаты в комнату, из квартиры на дачу.

Высокое качество, исключительная надежность и долговечность продукции обеспечивает ресурс непрерывной работы не менее 25 лет.

Характеристики

Площадь помещения	15-20 м ²
Мощность обогрева	1.5 кВт
Потребляемая мощность	1.5 кВт
Размер (ШхВхГ)	580×440×105 мм
Вес	4.7 кг

NOIROT Spot E-4 1000



Серия обогревателей Noirot Spot E-4 представляет собой 4 классические модели конвекторов в стильном корпусе матового белого цвета производственной мощностью от 750 Вт до 2000 Вт, обслуживающие небольшие помещения площадью от 10м² до 25м². Модели серии Spot E-4 оснащены современной электронной панелью управления, позволяющей с легкостью задавать любой режим работы и отслеживать температуру нагрева при помощи ЖК-дисплея.

В обогревателях серии Spot E-4 применен новейший электронный блок управления с дисплеем. Он позволяет с точностью до градуса выставить желаемый температурный режим. Обогреватели серии Spot E-4 оснащены электронным цифровым термостатом ASIC®, который поддерживает температуру с точностью до 0,1°C. Высокая точность поддержания температуры, а также низкая потребляемая мощность в режиме ожидания (не более 0,5 Вт) приводят к экономии электроэнергии, увеличению срока службы прибора и созданию максимального комфорта в помещении без скачков температуры.

Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В, что наиболее актуально при частых «скачках» напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме.

Конструктивные особенности конвекторов серии Spot E-4 исключают возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании электрических обогревателей и гарантируют полную безопасность в эксплуатации (отсутствие острых углов, нагрев поверхности не выше 60°C).

Все модели серии Spot E-4 выполнены в брызгозащищенном исполнении (IP 24) и могут применяться даже во влажных помещениях.

Конвекторы просты в обслуживании и монтаже. С помощью кронштейнов, входящих в комплект, обогреватель крепится на вертикальную поверхность. Для большей мобильности, в качестве дополнительной опции, предусмотрены ножки с колесиками. Теперь не составит труда переместить обогреватель из комнаты в комнату, из квартиры на дачу.

Высокое качество, исключительная надежность и долговечность продукции обеспечивает ресурс непрерывной работы не менее 25 лет.

Характеристики

Площадь помещения	12-15 м ²
Мощность обогрева	1 кВт
Потребляемая мощность	1 кВт
Размер (ШхВхГ)	340×440×105 мм
Вес	3.6 кг

NOIROT Spot E-4 1500



Серия обогревателей Noirot Spot E-4 представляет собой 4 классические модели конвекторов в стильном корпусе матового белого цвета производственной мощностью от 750 Вт до 2000 Вт, обслуживающие небольшие помещения площадью от 10м² до 25м². Модели серии Spot E-4 оснащены современной электронной панелью управления, позволяющей с легкостью задавать любой режим работы и отслеживать температуру нагрева при помощи ЖК-дисплея.

В обогревателях серии Spot E-4 применен новейший электронный блок управления с дисплеем. Он позволяет с точностью до градуса выставить желаемый температурный режим. Обогреватели серии Spot E-4 оснащены электронным цифровым термостатом ASIC®, который поддерживает температуру с точностью до 0,1°C. Высокая точность поддержания температуры, а также низкая потребляемая мощность в режиме ожидания (не более 0,5 Вт) приводят к экономии электроэнергии, увеличению срока службы прибора и созданию максимального комфорта в помещении без скачков температуры.

Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В, что наиболее актуально при частых «скачках» напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме.

Конструктивные особенности конвекторов серии Spot E-4 исключают возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании электрических обогревателей и гарантируют полную безопасность в эксплуатации (отсутствие острых углов, нагрев поверхности не выше 60°C).

Все модели серии Spot E-4 выполнены в брызгозащищенном исполнении (IP 24) и могут применяться даже во влажных помещениях.

Конвекторы просты в обслуживании и монтаже. С помощью кронштейнов, входящих в комплект, обогреватель крепится на вертикальную поверхность. Для большей мобильности, в качестве дополнительной опции, предусмотрены ножки с колесиками. Теперь не составит труда переместить обогреватель из комнаты в комнату, из квартиры на дачу.

Высокое качество, исключительная надежность и долговечность продукции обеспечивает ресурс непрерывной работы не менее 25 лет.

Характеристики

Площадь помещения	15-20 м ²
Мощность обогрева	1.5 кВт
Потребляемая мощность	1.5 кВт
Размер (ШхВхГ)	580×440×105 мм
Вес	4.7 кг

NOIROT Spot E-4 2000



Серия обогревателей Noirot Spot E-4 представляет собой 4 классические модели конвекторов в стильном корпусе матового белого цвета производственной мощностью от 750 Вт до 2000 Вт, обслуживающие небольшие помещения площадью от 10м² до 25м². Модели серии Spot E-4 оснащены современной электронной панелью управления, позволяющей с легкостью задавать любой режим работы и отслеживать температуру нагрева при помощи ЖК-дисплея.

В обогревателях серии Spot E-4 применен новейший электронный блок управления с дисплеем. Он позволяет с точностью до градуса выставить желаемый температурный режим. Обогреватели серии Spot E-4 оснащены электронным цифровым термостатом ASIC®, который поддерживает температуру с точностью до 0,1°C. Высокая точность поддержания температуры, а также низкая потребляемая мощность в режиме ожидания (не более 0,5 Вт) приводят к экономии электроэнергии, увеличению срока службы прибора и созданию максимального комфорта в помещении без скачков температуры.

Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В, что наиболее актуально при частых «скачках» напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме.

Конструктивные особенности конвекторов серии Spot E-4 исключают возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании электрических обогревателей и гарантируют полную безопасность в эксплуатации (отсутствие острых углов, нагрев поверхности не выше 60°C).

Все модели серии Spot E-4 выполнены в брызгозащищенном исполнении (IP 24) и могут применяться даже во влажных помещениях.

Конвекторы просты в обслуживании и монтаже. С помощью кронштейнов, входящих в комплект, обогреватель крепится на вертикальную поверхность. Для большей мобильности, в качестве дополнительной опции, предусмотрены ножки с колесиками. Теперь не составит труда переместить обогреватель из комнаты в комнату, из квартиры на дачу.

Высокое качество, исключительная надежность и долговечность продукции обеспечивает ресурс непрерывной работы не менее 25 лет.

Характеристики

Площадь помещения	20-25 м ²
Мощность обогрева	2 кВт
Потребляемая мощность	2 кВт
Размер (ШхВхГ)	740×440×105 мм
Вес	5.9 кг

NOIROT Spot E-4 750



Серия обогревателей Noirot Spot E-4 представляет собой 4 классические модели конвекторов в стильном корпусе матового белого цвета производственной мощностью от 750 Вт до 2000 Вт, обслуживающие небольшие помещения площадью от 10м² до 25м². Модели серии Spot E-4 оснащены современной электронной панелью управления, позволяющей с легкостью задавать любой режим работы и отслеживать температуру нагрева при помощи ЖК-дисплея.

В обогревателях серии Spot E-4 применен новейший электронный блок управления с дисплеем. Он позволяет с точностью до градуса выставить желаемый температурный режим. Обогреватели серии Spot E-4 оснащены электронным цифровым термостатом ASIC®, который поддерживает температуру с точностью до 0,1°C. Высокая точность поддержания температуры, а также низкая потребляемая мощность в режиме ожидания (не более 0,5 Вт) приводят к экономии электроэнергии, увеличению срока службы прибора и созданию максимального комфорта в помещении без скачков температуры.

Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В, что наиболее актуально при частых «скачках» напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме.

Конструктивные особенности конвекторов серии Spot E-4 исключают возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании электрических обогревателей и гарантируют полную безопасность в эксплуатации (отсутствие острых углов, нагрев поверхности не выше 60°C).

Все модели серии Spot E-4 выполнены в брызгозащищенном исполнении (IP 24) и могут применяться даже во влажных помещениях.

Конвекторы просты в обслуживании и монтаже. С помощью кронштейнов, входящих в комплект, обогреватель крепится на вертикальную поверхность. Для большей мобильности, в качестве дополнительной опции, предусмотрены ножки с колесиками. Теперь не составит труда переместить обогреватель из комнаты в комнату, из квартиры на дачу.

Высокое качество, исключительная надежность и долговечность продукции обеспечивает ресурс непрерывной работы не менее 25 лет.

Характеристики

Площадь помещения	8-10 м ²
Мощность обогрева	0.75 кВт
Потребляемая мощность	0.75 кВт
Размер (ШхВхГ)	340×440×105 мм
Вес	3 кг

NOIROT Antichoc 1000



Antichoc — электрический обогреватель конвективного типа (конвектор). Вся конструкция прибора направлена на равномерное распределение тепла для обогрева с максимальным комфортом. Устройство работает по принципу естественной конвекции. Холодный воздух, проходя через конвектор и его нагревательный элемент, нагревается и выходит сквозь решетки-жалюзи, незамедлительно начиная обогревать помещение.

Электрический обогреватель Antichoc разработан специально для установки в общественных помещениях. Его главная особенность — антивандальное исполнение. Каждая деталь отличается особой прочностью, безопасностью и обладает повышенной стойкостью по отношению к любым механическим повреждениям. Корпус прибора покрыт специальной краской, которая не теряет своих свойств в любых условиях. Возможность использовать во влажных помещениях. Не требует заземления.

Конструктивные особенности конвектора исключают возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании и гарантируют полную безопасность в эксплуатации (отсутствие острых углов, нагрев поверхности не выше 60°C).

Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В, что наиболее актуально при частых «скачках» напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателе предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме.

Обогреватель имеет II класс электрозащиты и не нуждается в заземлении, что позволяет оставлять его включенным 24 часа в сутки. При точном соблюдении правил эксплуатации исключена любая возможность воспламенения.

Antichoc выполнен в брызгозащищенном исполнении (IP 24) и может применяться даже во влажных помещениях.

Управление

Работой обогревателя Antichoc управляет электронный цифровой термостат ASIC®, с точностью поддержания температуры 0,1°C. Высокая точность поддержания температуры приводит к экономии электроэнергии, увеличению срока службы прибора и созданию максимального комфорта без скачков температуры. При этом со временем точность электронного термостата не меняется. Особенностью электронного термостата ASIC® является его абсолютно бесшумная работа.

Конвектор может быть подключен к единой системе отопления NOIROT по управляющему кабелю.

Электронный термостат ASIC®

Электронный термостат ASIC® поддерживает заданную температуру с точностью до 0,1°C, автоматически включая или отключая нагрев.

Специальное покрытие

Корпус прибора Antichoc выполнен из листовой стали повышенной толщины, защищающей прибор от любых механических воздействий, и покрыт специальной стойкой краской.

RX Silence PLUS®

Цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RX Silence PLUS® быстро и абсолютно бесшумно нагревает воздух и прекрасно поддерживает тепловой баланс в отапливаемом помещении. Благодаря уникальной конструкции нагревательный элемент RX Silence PLUS® не издает никаких звуков при тепловом расширении. Специальное «ракушечное» покрытие нагревательного элемента значительно увеличивает площадь теплоотдачи.

Защитная крышка позволяет избежать случайного доступа посторонних лиц и нарушений режимов работы. Доступ к управлению прибором блокируется с помощью винта.

Прочная и жесткая лицевая панель позволяет использовать прибор даже в самых многолюдных общественных местах.

Высокое качество, исключительная надежность и долговечность продукции обеспечивает ресурс непрерывной работы не менее 25 лет. Продукция NOIROT обеспечивается официальной гарантией 6 лет.

Характеристики

Площадь помещения 10-15 м²

Мощность обогрева 1 кВт

Размер (ШхВхГ) 540×425×72 мм

Вес 8 кг

NOIROT Antichoc 1500



Antichoc — электрический обогреватель конвективного типа (конвектор). Вся конструкция прибора направлена на равномерное распределение тепла для обогрева с максимальным комфортом. Устройство работает по принципу естественной конвекции. Холодный воздух, проходя через конвектор и его нагревательный элемент, нагревается и выходит сквозь решетки-жалюзи, незамедлительно начиная обогревать помещение.

Электрический обогреватель Antichoc разработан специально для установки в общественных помещениях. Его главная особенность — антивандальное исполнение. Каждая деталь отличается особой прочностью, безопасностью и обладает повышенной стойкостью по отношению к любым механическим повреждениям. Корпус прибора покрыт специальной краской, которая не теряет своих свойств в любых условиях. Возможность использовать во влажных помещениях. Не требует заземления.

Конструктивные особенности конвектора исключают возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании и гарантируют полную безопасность в эксплуатации (отсутствие острых углов, нагрев поверхности не выше 60°C).

Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В, что наиболее актуально при частых «скачках» напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателе предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме.

Обогреватель имеет II класс электрозащиты и не нуждается в заземлении, что позволяет оставлять его включенным 24 часа в сутки. При точном соблюдении правил эксплуатации исключена любая возможность воспламенения.

Antichoc выполнен в брызгозащищенном исполнении (IP 24) и может применяться даже во влажных помещениях.

Управление

Работой обогревателя Antichoc управляет электронный цифровой термостат ASIC®, с точностью поддержания температуры 0,1°C. Высокая точность поддержания температуры приводит к экономии электроэнергии, увеличению срока службы прибора и созданию максимального комфорта без скачков температуры. При этом со временем точность электронного термостата не меняется. Особенностью электронного термостата ASIC® является его абсолютно бесшумная работа.

Конвектор может быть подключен к единой системе отопления NOIROT по управляющему кабелю.

Электронный термостат ASIC®

Электронный термостат ASIC® поддерживает заданную температуру с точностью до 0,1°C, автоматически включая или отключая нагрев.

Специальное покрытие

Корпус прибора Antichoc выполнен из листовой стали повышенной толщины, защищающей прибор от любых механических воздействий, и покрыт специальной стойкой краской.

RX Silence PLUS®

Цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RX Silence PLUS® быстро и абсолютно бесшумно нагревает воздух и прекрасно поддерживает тепловой баланс в отапливаемом помещении. Благодаря уникальной конструкции нагревательный элемент RX Silence PLUS® не издает никаких звуков при тепловом расширении. Специальное «ракушечное» покрытие нагревательного элемента значительно увеличивает площадь теплоотдачи.

Защитная крышка позволяет избежать случайного доступа посторонних лиц и нарушений режимов работы. Доступ к управлению прибором блокируется с помощью винта.

Прочная и жесткая лицевая панель позволяет использовать прибор даже в самых многолюдных общественных местах.

Высокое качество, исключительная надежность и долговечность продукции обеспечивает ресурс непрерывной работы не менее 25 лет. Продукция NOIROT обеспечивается официальной гарантией 6 лет.

Характеристики

Площадь помещения 15-20 м²

Мощность обогрева 1.5 кВт

Размер (ШхВхГ) 720×425×72 мм

Вес 10 кг

NOIROT Antichoc 2000



Antichoc — электрический обогреватель конвективного типа (конвектор). Вся конструкция прибора направлена на равномерное распределение тепла для обогрева с максимальным комфортом. Устройство работает по принципу естественной конвекции. Холодный воздух, проходя через конвектор и его нагревательный элемент, нагревается и выходит сквозь решетки-жалюзи, незамедлительно начиная обогревать помещение.

Электрический обогреватель Antichoc разработан специально для установки в общественных помещениях. Его главная особенность — антивандальное исполнение. Каждая деталь отличается особой прочностью, безопасностью и обладает повышенной стойкостью по отношению к любым механическим повреждениям. Корпус прибора покрыт специальной краской, которая не теряет своих свойств в любых условиях. Возможность использовать во влажных помещениях. Не требует заземления.

Конструктивные особенности конвектора исключают возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании и гарантируют полную безопасность в эксплуатации (отсутствие острых углов, нагрев поверхности не выше 60°C).

Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В, что наиболее актуально при частых «скачках» напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателе предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме.

Обогреватель имеет II класс электрозащиты и не нуждается в заземлении, что позволяет оставлять его включенным 24 часа в сутки. При точном соблюдении правил эксплуатации исключена любая возможность воспламенения.

Antichoc выполнен в брызгозащищенном исполнении (IP 24) и может применяться даже во влажных помещениях.

Управление

Работой обогревателя Antichoc управляет электронный цифровой термостат ASIC®, с точностью поддержания температуры 0,1°C. Высокая точность поддержания температуры приводит к экономии электроэнергии, увеличению срока службы прибора и созданию максимального комфорта без скачков температуры. При этом со временем точность электронного термостата не меняется. Особенностью электронного термостата ASIC® является его абсолютно бесшумная работа.

Конвектор может быть подключен к единой системе отопления NOIROT по управляющему кабелю.

Электронный термостат ASIC®

Электронный термостат ASIC® поддерживает заданную температуру с точностью до 0,1°C, автоматически включая или отключая нагрев.

Специальное покрытие

Корпус прибора Antichoc выполнен из листовой стали повышенной толщины, защищающей прибор от любых механических воздействий, и покрыт специальной стойкой краской.

RX Silence PLUS®

Цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RX Silence PLUS® быстро и абсолютно бесшумно нагревает воздух и прекрасно поддерживает тепловой баланс в отапливаемом помещении. Благодаря уникальной конструкции нагревательный элемент RX Silence PLUS® не издает никаких звуков при тепловом расширении. Специальное «ракушечное» покрытие нагревательного элемента значительно увеличивает площадь теплоотдачи.

Защитная крышка позволяет избежать случайного доступа посторонних лиц и нарушений режимов работы. Доступ к управлению прибором блокируется с помощью винта.

Прочная и жесткая лицевая панель позволяет использовать прибор даже в самых многолюдных общественных местах.

Высокое качество, исключительная надежность и долговечность продукции обеспечивает ресурс непрерывной работы не менее 25 лет. Продукция NOIROT обеспечивается официальной гарантией 6 лет.

Характеристики

Площадь помещения 20-25 м²

Мощность обогрева 2 кВт

Размер (ШхВхГ) 870×425×72 мм

Вес 12 кг

NOIROT Antichoc 3000



Antichoc — электрический обогреватель конвективного типа (конвектор). Вся конструкция прибора направлена на равномерное распределение тепла для обогрева с максимальным комфортом. Устройство работает по принципу естественной конвекции. Холодный воздух, проходя через конвектор и его нагревательный элемент, нагревается и выходит сквозь решетки-жалюзи, незамедлительно начиная обогревать помещение.

Электрический обогреватель Antichoc разработан специально для установки в общественных помещениях. Его главная особенность — антивандальное исполнение. Каждая деталь отличается особой прочностью, безопасностью и обладает повышенной стойкостью по отношению к любым механическим повреждениям. Корпус прибора покрыт специальной краской, которая не теряет своих свойств в любых условиях. Возможность использовать во влажных помещениях. Не требует заземления.

Конструктивные особенности конвектора исключают возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании и гарантируют полную безопасность в эксплуатации (отсутствие острых углов, нагрев поверхности не выше 60°C).

Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В, что наиболее актуально при частых «скачках» напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателе предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме.

Обогреватель имеет II класс электрозащиты и не нуждается в заземлении, что позволяет оставлять его включенным 24 часа в сутки. При точном соблюдении правил эксплуатации исключена любая возможность воспламенения.

Antichoc выполнен в брызгозащищенном исполнении (IP 24) и может применяться даже во влажных помещениях.

Управление

Работой обогревателя Antichoc управляет электронный цифровой термостат ASIC®, с точностью поддержания температуры 0,1°C. Высокая точность поддержания температуры приводит к экономии электроэнергии, увеличению срока службы прибора и созданию максимального комфорта без скачков температуры. При этом со временем точность электронного термостата не меняется. Особенностью электронного термостата ASIC® является его абсолютно бесшумная работа.

Конвектор может быть подключен к единой системе отопления NOIROT по управляющему кабелю.

Электронный термостат ASIC®

Электронный термостат ASIC® поддерживает заданную температуру с точностью до 0,1°C, автоматически включая или отключая нагрев.

Специальное покрытие

Корпус прибора Antichos выполнен из листовой стали повышенной толщины, защищающей прибор от любых механических воздействий, и покрыт специальной стойкой краской.

RX Silence PLUS®

Цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RX Silence PLUS® быстро и абсолютно бесшумно нагревает воздух и прекрасно поддерживает тепловой баланс в отапливаемом помещении. Благодаря уникальной конструкции нагревательный элемент RX Silence PLUS® не издает никаких звуков при тепловом расширении. Специальное «ракушечное» покрытие нагревательного элемента значительно увеличивает площадь теплоотдачи.

Защитная крышка позволяет избежать случайного доступа посторонних лиц и нарушений режимов работы. Доступ к управлению прибором блокируется с помощью винта.

Прочная и жесткая лицевая панель позволяет использовать прибор даже в самых многолюдных общественных местах.

Высокое качество, исключительная надежность и долговечность продукции обеспечивает ресурс непрерывной работы не менее 25 лет. Продукция NOIROT обеспечивается официальной гарантией 6 лет.

Характеристики

Площадь помещения 30-35 м²

Мощность обогрева 3 кВт

Размер (ШхВхГ) 1170×425×72 мм

Вес 14,5 кг

NOIROT Antichoc 500



Antichoc — электрический обогреватель конвективного типа (конвектор). Вся конструкция прибора направлена на равномерное распределение тепла для обогрева с максимальным комфортом. Устройство работает по принципу естественной конвекции. Холодный воздух, проходя через конвектор и его нагревательный элемент, нагревается и выходит сквозь решетки-жалюзи, незамедлительно начиная обогревать помещение.

Электрический обогреватель Antichoc разработан специально для установки в общественных помещениях. Его главная особенность — антивандальное исполнение. Каждая деталь отличается особой прочностью, безопасностью и обладает повышенной стойкостью по отношению к любым механическим повреждениям. Корпус прибора покрыт специальной краской, которая не теряет своих свойств в любых условиях. Возможность использовать во влажных помещениях. Не требует заземления.

Конструктивные особенности конвектора исключают возникновение посторонних шумов при нагреве и остывании и гарантируют полную безопасность в эксплуатации (отсутствие острых углов, нагрев поверхности не выше 60°C).

Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В, что наиболее актуально при частых «скачках» напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателе предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме.

Обогреватель имеет II класс электрозащиты и не нуждается в заземлении, что позволяет оставлять его включенным 24 часа в сутки. При точном соблюдении правил эксплуатации исключена любая возможность воспламенения.

Antichoc выполнен в брызгозащищенном исполнении (IP 24) и может применяться даже во влажных помещениях.

Управление

Работой обогревателя Antichoc управляет электронный цифровой термостат ASIC®, с точностью поддержания температуры 0,1°C. Высокая точность поддержания температуры приводит к экономии электроэнергии, увеличению срока службы прибора и созданию максимального комфорта без скачков температуры. При этом со временем точность электронного термостата не меняется. Особенностью электронного термостата ASIC® является его абсолютно бесшумная работа.

Конвектор может быть подключен к единой системе отопления NOIROT по управляющему кабелю.

Электронный термостат ASIC®

Электронный термостат ASIC® поддерживает заданную температуру с точностью до 0,1°C, автоматически включая или отключая нагрев.

Специальное покрытие

Корпус прибора Antichos выполнен из листовой стали повышенной толщины, защищающей прибор от любых механических воздействий, и покрыт специальной стойкой краской.

RX Silence PLUS®

Цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RX Silence PLUS® быстро и абсолютно бесшумно нагревает воздух и прекрасно поддерживает тепловой баланс в отапливаемом помещении. Благодаря уникальной конструкции нагревательный элемент RX Silence PLUS® не издает никаких звуков при тепловом расширении. Специальное «ракушечное» покрытие нагревательного элемента значительно увеличивает площадь теплоотдачи.

Защитная крышка позволяет избежать случайного доступа посторонних лиц и нарушений режимов работы. Доступ к управлению прибором блокируется с помощью винта.

Прочная и жесткая лицевая панель позволяет использовать прибор даже в самых многолюдных общественных местах.

Высокое качество, исключительная надежность и долговечность продукции обеспечивает ресурс непрерывной работы не менее 25 лет. Продукция NOIROT обеспечивается официальной гарантией 6 лет.

Характеристики

Площадь помещения 5-8 м²

Мощность обогрева 0.5 кВт

Размер (ШхВхГ) 390×425×72 мм

Вес 6 кг

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47